



Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according to ISO/IEC 17067) for:

ESLINGAS Y ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO

Fabricado por **EUSSE SEGURIDAD-EUSSE SALAZAR HERNAN DARIO.** en la Autopista Medellín
Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia identificada con número de NIT 129.61.222-5

Manufactured by **EUSSE SEGURIDAD-EUSSE SALAZAR HERNAN DARIO.**
in the Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia identified with NIT number 129.61.222-5

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

ANSI/ASSP Z359.3 (2019)

Requisitos de seguridad para eslingas y eslingas de posicionamiento

Safety requirements for lanyards and positioning lanyards

SECTOR ICS: 13.340.60

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-0019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-0019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC -CER394989

Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-06-04 Fecha Última Modificación: 2024-11-27
Approval Date: Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2025-07-18 Fecha de Vencimiento: 2031-07-30
Renewal Date: Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:



Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

EUSSE SEGURIDAD-EUSSE SALAZAR HERNAN DARIO

ANSI/ASSP Z359.3 (2019)



Anexo Certificado CSC -CER394989

Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-06-04

Approval Date:

Fecha de Renovación: 2025-07-18

Renewal Date:

Fecha Última Modificación: 2024-11-27

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-07-30

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
EUSSE SEGURIDAD	Eslingas de restriccion y posicionamiento	Eslinga de restriccion y posicionamiento	P 012 60 AC-AD	Longitud: Ajustable Tipo: Sencilla Componente: Cuerda de 14mm de diametro Material componente: Poliester Extremos: Dos ganchos uno de 18mm y uno de 60mm de abertura Material de metálicos: Acero galvanizado	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Eslingas de restriccion y posicionamiento	Eslinga de restriccion y posicionamiento	P 012 M	Longitud: Fija Tipo: Sencilla Componente: Cuerda de 13mm de diametro Material componente: Poliester Extremos: Dos ganchos de 18mm de abertura Material de metálicos: Acero galvanizado	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia

EUSSE SEGURIDAD-EUSSE SALAZAR HERNAN DARIO

ANSI/ASSP Z359.3 (2019)



Anexo Certificado CSC -CER394989

Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-06-04

Approval Date:

Fecha de Renovación: 2025-07-18

Renewal Date:

Fecha Última Modificación: 2024-11-27

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-07-30

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
EUSSE SEGURIDAD	Eslingas de restriccion y posicionamiento	Eslinga de restriccion y posicionamiento	P 012 M D	Longitud: Fija Tipo: Sencilla Componente: cuerda de 13mm de diametro o reata de 25 mm de ancho Material componente: Poliester Extremos: dos ganchos uno de 18mm de abertura Material de metálicos: Acero protección dieléctrica	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Eslingas de restriccion y posicionamiento	Eslinga de restriccion y posicionamiento	P 012 M-AD	Longitud: Ajustable Tipo: Sencilla Componente: Cuerda de 14mm de diametro Material componente: Poliester Extremos: Dos ganchos uno de 18mm de abertura Material de metálicos: Acero galvanizado	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia

EUSSE SEGURIDAD-EUSSE SALAZAR HERNAN DARIO

ANSI/ASSP Z359.3 (2019)



Anexo Certificado CSC -CER394989

Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-06-04

Approval Date:

Fecha de Renovación: 2025-07-18

Renewal Date:

Fecha Última Modificación: 2024-11-27

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-07-30

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
EUSSE SEGURIDAD	Eslingas de restriccion y posicionamiento	Eslinga de restriccion y posicionamiento	P 012 R	Longitud: Fija Tipo: sencilla Componente: Reata de 45 mm de ancho Material componente: Poliester Extremos: Dos ganchos uno de 18mm de abertura Material de metálicos: Acero galvanizado	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Eslingas de restriccion y posicionamiento	Eslinga de restriccion	P 021 18	Longitud: Fija Tipo: Doble Componente: Reata de 25 mm de ancho Material componente: Poliester Extremos: Tres ganchos de 18mm de abertura Material de metálicos: Acero galvanizado	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia

EUSSE SEGURIDAD-EUSSE SALAZAR HERNAN DARIO

ANSI/ASSP Z359.3 (2019)



Anexo Certificado CSC -CER394989

Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-06-04

Approval Date:

Fecha de Renovación: 2025-07-18

Renewal Date:

Fecha Última Modificación: 2024-11-27

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-07-30

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
EUSSE SEGURIDAD	Eslingas de restriccion y posicionamiento	Eslinga de restriccion	P 021 18 D	Longitud: Fija Tipo: Doble Componente: Reata de 25 mm de ancho Material componente: Poliester Extremos: Tres ganchos de 18mm de abertura Material de metálicos: Acero protección dieléctrica	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Eslingas de restriccion y posicionamiento	Eslinga de restriccion	P 022 18 D	Longitud: Fija Tipo: Doble Componente: Cuerda de 13mm de diametro Material componente: Poliester Extremos: Tres ganchos uno de 18mm de abertura Material de metálicos: Acero protección dieléctrica	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia

EUSSE SEGURIDAD-EUSSE SALAZAR HERNAN DARIO

ANSI/ASSP Z359.3 (2019)



Anexo Certificado CSC -CER394989

Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-06-04

Approval Date:

Fecha de Renovación: 2025-07-18

Renewal Date:

Fecha Última Modificación: 2024-11-27

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-07-30

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
EUSSE SEGURIDAD	Eslingas de restriccion y posicionamiento	Eslinga de restriccion y posicionamiento	P 052	Longitud: Ajustable Tipo: sencilla Componente: Cuerda de 13mm de diametro Material componente: Poliester Extremos: Un ganchos uno de 18mm de abertura y un mosquetón Material de metálicos: Acero galvanizado	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Eslingas de restriccion y posicionamiento	Eslinga de restriccion y posicionamiento	P 012 60 AC	Longitud: Fija Tipo: Sencilla Componente: Cuerda de 13mm de diametro Material componente: Poliester Extremos: Dos ganchos uno de 18mm y uno de 60mm de abertura Material de metálicos: Acero galvanizado	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia

EUSSE SEGURIDAD-EUSSE SALAZAR HERNAN DARIO

ANSI/ASSP Z359.3 (2019)



Anexo Certificado CSC -CER394989

Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-06-04

Approval Date:

Fecha de Renovación: 2025-07-18

Renewal Date:

Fecha Última Modificación: 2024-11-27

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-07-30

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
EUSSE SEGURIDAD	Eslingas de restriccion y posicionamiento	Eslinga de restriccion y posicionamiento	P 012 U	Longitud: Fija Tipo: sencilla Componente: Cuerda de 13mm de diametro Material componente: Poliester Extremos: Un ganchos uno de 18mm de abertura y ojal Material de metálicos: Acero galvanizado	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Eslingas de restriccion y posicionamiento	Eslinga de restriccion	P 021 AC	Longitud: Fija Tipo: Doble Componente: Reata de 25 mm de ancho Material componente: Poliester Extremos: Tres ganchos uno de 18mm y dos de 60mm de abertura Material de metálicos: Acero galvanizado	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia

EUSSE SEGURIDAD-EUSSE SALAZAR HERNAN DARIO

ANSI/ASSP Z359.3 (2019)



Anexo Certificado CSC -CER394989

Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-06-04

Approval Date:

Fecha de Renovación: 2025-07-18

Renewal Date:

Fecha Última Modificación: 2024-11-27

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-07-30

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
EUSSE SEGURIDAD	Eslingas de restriccion y posicionamiento	Eslinga de restriccion	P 022 18	Longitud: Fija Tipo: Doble Componente: Cuerda de 13mm de diametro Material componente: Poliester Extremos: Tres ganchos de 18mm de abertura Material de metálicos: Acero galvanizado	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Eslingas de restriccion y posicionamiento	Eslinga de restriccion	P 022 18 AD	Longitud: Ajustable Tipo: Doble Componente: Cuerda de 14mm de diametro Material componente: Poliester Extremos: Tres ganchos de 18mm de abertura Material de metálicos: Acero galvanizado	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia

EUSSE SEGURIDAD-EUSSE SALAZAR HERNAN DARIO

ANSI/ASSP Z359.3 (2019)



Anexo Certificado CSC -CER394989

Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-06-04

Approval Date:

Fecha de Renovación: 2025-07-18

Renewal Date:

Fecha Última Modificación: 2024-11-27

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-07-30

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
EUSSE SEGURIDAD	Eslingas de restriccion y posicionamiento	Eslinga de restriccion	P 022 AC	Longitud: Fija Tipo: Doble Componente: Cuerda de 13mm de diametro Material componente: Poliester Extremos: Tres ganchos uno de 18mm y dos de 60mm de abertura Material de metálicos: Acero galvanizado	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Eslingas de restriccion y posicionamiento	Eslinga de restriccion	P 022 AC - AD	Longitud: Ajustable Tipo: Doble Componente: Cuerda de 14mm de diametro Material componente: Poliester Extremos: Tres ganchos uno de 18mm y dos de 60mm de abertura Material de metálicos: Acero galvanizado	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia

EUSSE SEGURIDAD-EUSSE SALAZAR HERNAN DARIO

ANSI/ASSP Z359.3 (2019)



Anexo Certificado CSC -CER394989

Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-06-04

Approval Date:

Fecha de Renovación: 2025-07-18

Renewal Date:

Fecha Última Modificación: 2024-11-27

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-07-30

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
EUSSE SEGURIDAD	Eslingas de restriccion y posicionamiento	Eslinga de restriccion y posicionamiento	PD 212 M	Longitud: Fija Tipo: sencilla Componente: Cuerda de 13mm de diametro Material componente: Poliester Extremos: Dos ganchos uno de 18mm de abertura Material de metálicos: Acero galvanizado Modelo igual a P 012 M, referencia para distribuidor"	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Eslingas de restriccion y posicionamiento	Eslinga de restriccion	PD 212 M AD	Longitud: Ajustable Tipo: sencilla Componente: Cuerda de 14mm de diametro Material componente: Poliester Extremos: Dos ganchos uno de 18mm de abertura Material de metálicos: Acero galvanizado Modelo igual a P 012 M AD, referencia para distribuidor"	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia

EUSSE SEGURIDAD-EUSSE SALAZAR HERNAN DARIO

ANSI/ASSP Z359.3 (2019)



Anexo Certificado CSC -CER394989

Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-06-04

Approval Date:

Fecha de Renovación: 2025-07-18

Renewal Date:

Fecha Última Modificación: 2024-11-27

Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento: 2031-07-30

Expiration Date:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Características	Planta de Fabricación
EUSSE SEGURIDAD	Eslingas de restriccion y posicionamiento	Eslinga de restriccion	PD 222 AC	Longitud: Fija Tipo: Doble Componente: Cuerda de 13mm de diametro Material componente: Poliester Extremos: Tres ganchos uno de 18mm y dos de 60mm de abertura Material de metálicos: Acero galvanizado Modelo igual a P 022 AC, referencia para distribuidor"	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia
EUSSE SEGURIDAD	Eslingas de restriccion y posicionamiento	Eslinga de restriccion	PD 222 AC AD	Longitud: Fija Tipo: Doble Componente: Reata de 25 mm de ancho Material componente: Poliester Extremos: Tres ganchos uno de 18mm de abertura Material de metálicos: Acero galvanizado Modelo igual a P 022 AC AD, referencia para distribuidor"	Autopista Medellín Bogotá, Kilómetro 28 Vereda Bellavista, Guarne, Antioquia, Colombia